Jednostka wewnętrzna

MSZ-DM25/35VA

Jednostki zewnętrzne

MXZ-2DM40VA

MXZ-3DM50VA

MELCloud jako opcja

PARAMETRY TECHNICZNE

DC INVERTER POMPY CIEPŁA

MODEL				Zestaw	MXZ-2DM40VA	MXZ-3DM50VA
				Jednostka wewnętrzna	2	3
				Jednostka zewnętrzna	MXZ-2DM**40**VA	MXZ-3DM**50**VA
Zasilanie	Moc/Częst./Fazy			V/Hz/n.	230/50/1	230/50/1
Chłodzenie	Moc nominalna (min/max)	T=+35°C		kW	**4,0**	**5,0**
	Nominalna moc pobrana	T=+35°C		kW	1,05	1,13
	SEER[2]				6,1	6,1
	Klasa efektywności energetycznej[1]				A++	A++
	Roczne zużycie energii elektrycznej[1]			kWh/rok	226	283
Ogrzewanie Sezon przejściowy	Moc nominalna (min/max)	T=+7°C		kW	4,3	6,0
	Pobór mocy nominalny	T=+7°C		kW	1,16	1,31
	SCOP[2]				4,0	3,8
	Klasa efektywności energetycznej[1]				A+	A
	Roczne zużycie energii elektrycznej[1]			kWh/rok	1105	1455
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	A x L x P		mm	550x800(+69)x285(+59,5)	710x840(+30)x330(+66)
	Masa			kg	32	57
	Ciśnienie akustyczne	min / max		dB(A)	48-50	50-53
	Moc akustyczna	Nominalna		dB(A)	63	64
Maksymalny pobór prądu				A	12,2	18
Instalacja chłodnicza	Średnice	Ciecz		mm	6,35 x 2	6,35 x 3
		Gaz		mm	9,52 x 2	9,52 x 3
	Długość instalacji chłodniczej			m	30	40
	Maks. różnica poziomów			m	15	15
Gwarantowany zakres zastosowania	Chłodzenie	min / max		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Ogrzewanie	min / max		°C	-15 ~ +24	-10 ~ +24
Chłodziwo (GWP)					R410A (1975)	R410A (1975)

[1] Zużycie energii w oparciu o wyniki standardowych testów. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu użytkowania urządzenia oraz od miejsca montażu.
[2] SEER i SCOP zostały obliczone zgodnie z rozporządzeniem delegowanym EU/626/2011.

* Wyłącznie jednostki wewnętrzne MSZ-DM